

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

### Nr. DoP-LT-S 15-2013-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Weber S 15
- Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
- Pavadinimas: Weber S-15  
- Produkto identifikacija (pakuotės žymėjimas): pagaminimo data - dd-mm-mm  
- Produkto pagaminimo vieta: UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" gamybinis padalinys Alytaus g. 12A, Neveronys LT-54479 Kauno rajonas, Lietuva.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:  
Impregnantas mūriui, čerpėms, keraminiams dirbiniams.
- Produkto naudojimo paskirtis:  
Hidrofobinis impregnantas (hidrofobizuojantis silikoninis skystis), skirtas stipriai vandenį įgeriantiems paviršiams (pvz., senam mūriui, čerpėms, keraminiams dirbiniams ir kitoms mažo šarmingumo medžiagoms) impregnuoti, nepakeičiant jų spalvos ir siekiant apsaugoti nuo žalingo vandens, purvo rūgščių, pelėsių poveikio pastatų išorėje bei viduje. Impregnantas dažniausiai naudojamas senam apdailinių plytų mūriui, bei keraminiams gaminiams impregnuoti tūrinio mirkymo būdu.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:  
Weber  
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius, Lietuva  
[www.weber.lt](http://www.weber.lt)
- Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
Netaikoma
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos  
Sistema 4
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):  
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodika
Penetracijos gylis :	< 10 mm (Klasė I)	EN 1504-2
Džiovinimo trukmės koeficientas po hidrofobinio impregnavimo:	> 30 % (Klasė I)	EN13579 EN1504-2
Vandens įgėris po hidrofobinio impregnavimo:	< 30 %	EN 13580
Atsparumas šarmams :	< 32 %	EN 13580
Tankis	1,0 ± 10 % g/ml	EN ISO 2811-1

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)

Pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

Netaikoma

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Asta Juškytė - Laboratorijos vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-07-01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)