

VALYMO IR PRIEŽIŪROS
INSTRUKCIJA

Weber Design spalvotų cementinių grindų valymo ir priežiūros instrukcija

1. Produktai

weber.floor CASA Design arba *weber.vetonit 4650 Design Plaano* grindys, padengtos *weber.floor paviršiaus apsauginėmis priemonėmis (weber.floor Top Primer ir weber.floor Top Matt)*

2. Valymas

Svarbiausi valymo ir priežiūros nurodymai pateikti tolesniuose puslapiuose. 2-ajame puslapyje pateiktos **Weber Design** spalvotų cementinių grindų kasdienio ir savaitinio valymo instrukcijos. 3-iajame ir 4-ajame puslapiuose pateiktos viešųjų patalpų (pvz., mokyklų, biurų, prekybos vietų) grindų priežiūros ir periodiško valymo instrukcijos.

Dėmesio! Valydami venkite:

- stipriai šarminių ir rūgštinių valymo tirpalų;
- stiprių tirpiklių ir abrazyvinių šveitimo priemonių;
- braižančių valymo reikmenų ir įrenginių;
- ilgai trunkančio vandens poveikio ir valymo garais.

Weber spalvotų liejamųjų grindų numatytas tarnavimo laikas yra apie 20–30 metų. Paviršius atnaujinamas maždaug kas 5–10 metų, priklausomai nuo dėvėjimo intensyvumo. Viešosiose patalpose (atsižvelgiant į dėvėjimąsi) – dažniau.

Weber Design grindų valymas

Kasdienis ir savaitinis valymas

Grindis siurbliuokite reguliariai, kad nebūtų nešvarumų (smėlio, dulkių).

Valkite grindis drėgna arba šlapia mikropluošto šluoste, priklausomai nuo užterštumo. Naudokite *Cif* universalųjį valiklį laikydamiesi dozavimo nurodymų.

- Drėgnas valymas: pasigaminkite valymo tirpalą butelyje su purkštuku, tiksliai dozuokite valymo priemonę. 2–3 kartus tolygiai užpurškite tirpalo ant šluostės, leiskite akimirką įsigerti ir tada valykite grindis. Jei reikia, pakeiskite šluostę į švarią.
- Šlapias valymas: pasigaminkite valymo tirpalą butelyje su purkštuku, tiksliai dozuokite valymo priemonę. 4–6 kartus tolygiai užpurškite tirpalo ant šluostės, leiskite akimirką įsigerti ir tada valykite grindis. Jei reikia, pakeiskite šluostę į švarią.
- Plaukite nešvarias šluostes skalbimo mašinoje atskirai nuo kitų skalbinių. Laikykitės gamintojo pateiktų skalbimo nurodymų ir naudokite tik nedidelį kiekį skalbimo priemonės.

Šalinkite dėmes nuo grindų, kol jos dar šviežios.

- Valymo tirpalo užpilkite ant dėmės ir palikite veikti (2–5 min.). Švelniai pašveiskite dėmę minkšta kempine, mikropluošto šluoste ar minkštu šepetėliu. Nuvalykite tirpalą. Dar kartą pavalkite dėmės vietą švaria, vandeniu sudrėkinta šluoste.

Valkdami grindis nenaudokite šveičiamųjų valymo reikmenų.

Baldų kojelių apačią paklijuokite veltinio gabalėliais.



Weber Design grindys

(padengtos **weber.floor Top Matt** apsaugine priemone)

Kasdienis valymas

Kasdieniam plovimui naudokite grindų valymo įrenginį kiek galima dažniau. Šluota su drėgna ar šlapia mikropluošto šluoste pavalykite tas vietas, kur su įrenginiu priėti neįmanoma. Naudokite *Jontec 300* serijos valymo priemones. Reguliariai naudokite priemonę *Jontec Tensol* (pvz., 1–2 k. per savaitę) tiek plaudami plovimo įrenginiu, tiek valydami šlapia šluoste.

Periodiška priežiūra

Reguliariai plaukite paviršių. Su šlapia šluoste arba plovimo įrenginiu sudrėkinkite grindis tirpalu. Truputį palaikykite, tada plotą plaukite plovimo įrenginiu siurbimo antgalį pakėlę į viršų. Nuleiskite siurbimo antgalį ir tuo pačiu nuplaukite grindis švariu vandeniu. Leiskite paviršiui išdžiūti. Naudokite valymo priemones *Jontec Profi* arba *Jontec Forward free*.

Prireikus grindis nupoliruokite. Švarias ir sausas grindis sudrėkinkite su šlapia šluoste *Tensol* tirpalu arba iš įrenginio dozavimo indo grindų poliravimo metu. Naudokite didelių apsukų grindų valymo įrenginį su *TASKI IntelliPad* disku.

Reikalingos priemonės:

Jontec 300
Jontec Forward free
Jontec Tensol

TASKI Twister žalias
TASKI Twister geltonas
TASKI Twister IntelliPad
grindų šepetys

TASKI valymo įrenginys
TASKI didelių apsukų
grindų priežiūros įrenginys

Priežiūros instrukcija

Weber Design grindys

(padengtos **weber.floor Top Matt** apsaugine priemone)



Kasdienis ir periodiškasis valymas

Būdas	Dažnumas	Valymo priemonė	Dozavimas / 1 l vandens	Naudojamas diskas	Darbo instrukcija
Plovimo įrenginys	Kasdien	<i>Jontec 300</i> serijos produktai /	1–5 ml, priklausomai nuo užterštumo	<i>TASKI Twister žalias</i> / <i>TASKI IntelliPad</i>	Kasdieniam plovimui naudokite grindų plovimo įrenginį kiek galima dažniau. Šluota su drėgna ar šlapia šluoste pavalykite tas vietas, kur su įrenginiu priėti neįmanoma. Reguliariai naudokite priemonę <i>Tensol</i> (pvz., 2 k. per savaitę) tiek plaudami plovimo įrenginiu, tiek valydami šlapia šluoste.
Drėgnas arba šlapias valymas		<i>Jontec Profi</i> <i>Jontec Tensol</i>			
Paviršiaus valymas	Periodiškai, pvz., 1 k. per mėnesį	<i>Jontec Profi</i> <i>Jontec Forward free</i>	5–20 ml, priklausomai nuo užterštumo	<i>TASKI Twister geltonas</i>	Su šlapia šluoste arba plovimo įrenginiu sudrėkinkite grindis tirpalu. Truputį palaikykite, tada plotą plaukite plovimo įrenginiu siurbimo antgalį pakėlę į viršų. Nuleiskite siurbimo antgalį, dar kartą nuplaukite grindis švari vandeniu ir leiskite joms išdžiūti. Generaliniam grindų plovimui naudokite grindų priežiūros įrenginį ir <i>Jontec Forward free</i> priemonę (20 ml vienam litrai vandens).
Generalinis valymas	Pagal poreikį				
Poliravimas	Pagal poreikį	<i>Jontec Tensol</i>	5–20 ml	<i>TASKI Twister žalias</i> / <i>TASKI IntelliPad</i>	Švarias ir sausas grindis sudrėkinkite <i>Tensol</i> tirpalu su šlapia šluoste arba iš įrenginio dozavimo indo grindų poliravimo metu. Naudokite didelių apsukų grindų priežiūros įrenginį.
Dėmių šalinimas	Pagal poreikį	<i>Jontec Forward free</i> <i>Sprint Spitfire spray</i>	20–100 ml / 500 ml (paruošta naudoti)		Dėmes šalinkite nedelsiant. Užpilkite tirpalo ant dėmės, palikite veikti. Švelniai pašveiskite minkštu šepetėliu, disko centru arba kempinėle. Nuvalykite tirpalą ir nuplaukite švari vandeniu. Leiskite paviršiui išdžiūti. Jeigu reikia, procedūrą pakartokite.

Saugos duomenų lapus rasite svetainėje www.diverseycare.com.
Produktų katalogus rasite adresu www.diverseysolutions.com/fi.

