



Elastinga polimerinė hidroizoliacija



weber.tec 822

Elastinga, įprastai kietėjanti, skysta, paruošta naudoti hidroizoliacinė mastika, padengiama voleliu arba šepėčiu. Sukietėjusi suformuoja vandeniui nepralaidų sluoksnį drėgnose patalpose.

- Ypač elastinga (pailgėjimas apie 310%)
- Įprastai kietėjanti, skysta, paruošta naudoti
- Nepralaidi vandeniui
- Lengva padengti
- Lygi danga, ant kurios galima kloti plyteles

TECHNINIAI PARAMETRAI

Sudėtis	Sintetinė dispersija
Konsistencija	Pusiau skysta
Spalva	Šviesiai pilka
Tankis	Apie 1,6 kg/dm ³
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti po 10-15 valandų (20 C, 50% RH); plyteles galima kloti maždaug po 24 valandų
Pakuotės	4,8 ir 24 kg talpos
Įtaisos	Du sluoksniai apie 1,2 kg/m ²



weber
SAINT-GOBAIN

weber.tec 828 DB75

Elastinga hidroizoliacinė juosta skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams papildomai izoliuoti naudojant kartu su hidroizoliacinėmis medžiagomis tokiomis kaip weber.tec 822, weber.tec 824, weber.tec Superflex D 2, weber.tec 827. Naudojama pastatų viduje ir išorėje voniose, virtuvėse, dušo kabinose, o taip pat balkonuose ir terasose bei nedideliuose baseinuose.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Plotis	120 mm
Spalva	Geltona
Atsparumas temperatūroms	- 30 °C iki + 90 °C
Pakuotė	10 ir 50 m rulonai



weber.vetonit FC

Stiklo audinio juosta skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams, sandūroms sutvirtinti naudojant kartu su hidroizoliacinėmis medžiagomis tokiomis kaip weber.tec 822, weber.tec 824. Naudojama pastatų viduje - voniose, virtuvėse, dušo kabinose.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Plotis	125 mm
Spalva	Balta
Pakuotė	40 m rulonai

