

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-M 75-2017-1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
weber M 75
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Projektinis bendrosios paskirties mūro skiedinys (G) naudojamas išorės ir vidaus mūriniams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai
3. Gamintojas:
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistema 2+
6. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
Notifikuota įstaiga Nr. 1397 - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, atliko pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą, pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą 1397-CPD- 0300 (gamybos vieta: Alytaus g. 12A, Neveronys, LT 54479 Kauno rajonas)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (klasė M10)	EN 998-2:2016
Sukibimo stipris:		
- pradinis kerpamasis stipris:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2, C priedas)	
- lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
- lenkiamasis stipris statmenai plokštumai	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
Chloridų kiekis:	$\leq 0,1 \%$ Cl	
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1	
Vandens įgėris:	$\leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ (kategorija W2)	LST L 1413.11
Vandens garų laidumas:	$\mu 15/35$ (lent. vertė)	
Šilumos laidumas:	($\lambda_{10, \text{sausas}}$) $0,83 \text{ W/mK}$ (lent. vertė; P = 50 %)	
Ilgamžiškumas (šaldymas-tirpinimas):	25 ciklai	

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 998-2, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Asta Juškytė (laboratorijos vadovė)

Kauno rajonas, 2018-10-01



Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL weber M75
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma