

DECLARATION OF PERFORMANCE

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011
amended by Commissions delegated Regulation (EU) No 574/2014
pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą
iš dalies pakeistas Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014

No. PU 40

- | | |
|---|---|
| 1. Unique identification code of the product-type:
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas | MARIFLEX® PU 40 |
| 2. Intended use:
Naudojimo paskirtis (-ys): | SEALANT FOR FACADE ELEMENTS
FAŠADŲ ELEMENTŲ HERMETIKAI: EN-15651-1:
F-EXT-INT-CC
SEALANT FOR PEDESTRIAN WALKWAYS:
PĖSČIŲJŲ TAKŲ HERMETIKAI
EN-15651-4-PW-EXT-INT-CC |
| 3. Manufacturer (Distributor):
Gamintojas | MARIS POLYMERS S.M.S.A.
Industrial Area of Inofita GR-32011
Inofita
Greece |
| 4. Authorized representative:
Įgaliotasis atstovas: | Not relevant
Netaikoma |
| 5. System of assessment and verification of
constancy of performance:

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema: | System 3, System 3 for reaction to fire

Sistema 3, Reakcijos į ugnį Sistema 3

Reaction to fire test (Notified Body 370) Notified
Body (1292)

Reakcijos į ugnį bandymas (Notifikuotoji įstaiga
370) Notifikuotoji įstaiga (1292) |
| 6. Harmonized standard:
Darnusis standartas: | EN 15651-1 / EN 15651-4: 2012 |

7. Declared performances:

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Essential characteristics Esminės charakteristikos	Performance Eksploatacinės savybės	Harmonized technical specification Darnioji techninė specifikacija
Reaction to fire Atsparumas ugniai	E	EN 15651-1 EN 15651-4
Resistance to flow Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Loss of Volume Tūrio praradimas	≤ 10 %	
Tensile Properties after immersion in water Tempimo savybės panardinus į vandenį	No Failure Be pakitimų	
Tensile Properties Tempimo savybės	≤ 0.4	
Tensile properties for nonstructural sealants used in cold climate Tempimo savybės nestruktūriniam hermetikams, naudojant šaltame klimate	≤ 0.6	
Tensile Properties at maintained extension Tempimo savybės esant palaikomam išplėtimui	No Failure Be pakitimų	
Tensile Properties at maintained extension – cold climate Tempimo savybės esant palaikomam išplėtimui – šaltame klimate	No Failure Be pakitimų	
Adhesion/Cohesion at variable temperatures Sukibimas / Sanglauda esant kintamoms temperatūroms	No Failure Be pakitimų	
Durability Ilgaamžiškumas	Pass Praėjo	
Tensile Properties after immersion in salt water Tempimo savybės po panardinimo į sūrų vandenį	No Failure Be pakitimų	
Tear Resistance Atsparumas plyšimui	No Failure Be pakitimų	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priimančiam visą aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gamintojo vardu pasirašė: