

## DECLARATION OF PERFORMANCE

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011  
amended by Commissions delegated Regulation (EU) No 574/2014  
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

**No.2503**

1. Unique identification code of the product-type:  
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MARISEAL 250**
2. Intended use:  
Naudojimo paskirtis (-ys):  
Liquid-applied water impermeable product, type RM for installations on walls and floors, beneath ceramic tiling with improved crack bridging ability at very low temperature (-20°C) and resistant to contact with chlorinated water, RM02P  
  
Skystas tepamas vandeniui nepralaidus produktas, tipas RM, skirtas darbui ant sienų ir grindų, po keraminėmis plytelėmis gebantis atlaikyti trūkius labai žemoje temperatūroje (-20°C) ir atsparus sąlyčiui su chloruotu vandeniu, RM02P
3. Manufacturer:  
Gamintojas: **MARIS POLYMERS S.M.S.A.**  
**Industrial Area of Inofita**  
**GR-32011 Inofita**  
**Greece**
4. Authorised representative:  
Įgaliotasis atstovas: Not relevant  
Netaikoma
5. System of assessment and verification of constancy of performance:  
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **System 3**  
**Sistema 3**
6. Harmonised standard:  
Darnusis standartas: **EN 14891: 2012/AC: 2012**  
Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation.  
  
Skysti tepami vandeniui nepralaidūs gaminiai, skirti naudoti po keraminėmis plytelėmis, priklijuotomis klijais – Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties įvertinimas, klasifikacija ir žymėjimas.  
**No. 1301**
- Notified body:  
Notifikuotoji įstaiga: **TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.**  
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic

7. Declared performances:  
 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Essential characteristics Esminės charakteristikos	Performance Eksploatacinės savybės	Test standard Bandymo metodika	Harmonized technical specification Darnioji techninė specifikacija
<i>Initial tensile adhesion strength</i> Pradinis tempimo sukibimo stipris	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.2	<b>EN 14891: 2012 /AC: 2012</b>
<i>Waterproofing</i> Hidroizoliacija	No penetration Jokio įsiskverbimo	EN 14891, Clause A.7	
<i>Crack bridging ability under standard conditions</i> Gebėjimas atlaikyti trūkius standartinės sąlygos	≥ 0,75 mm	EN 14891, Clause A.8.2	
<i>Crack bridging ability at low temperature (-5°C)</i> Gebėjimas atlaikyti trūkius žemose temperatūrose (-5°C)	≥ 0,75 mm	EN 14891, Clause A.8	
<i>Crack bridging ability at low temperature (-20°C)</i> Gebėjimas atlaikyti trūkius žemose temperatūrose (-20°C)	≥ 0,75 mm	EN 14891, Clause A.8	
<i>Tensile adhesion strength after heat aging</i> Priekibos stipris po terminio sendinimo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.5	
<i>Tensile adhesion strength after water contact</i> Priekibos stipris po kontakto su vandeniu	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.4	
<i>Tensile adhesion strength after contact with lime water</i> Priekibos stipris po sąlyčio su kalkingu vandeniu	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.9	
<i>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i> Priekibos stipris po užšalimo-atšildymo ciklą	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.6	
<i>Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water</i> Priekibos stipris po sąlyčio su chloruotu vandeniu	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891, Clause A6.7	
<i>Release dangerous substances</i> Pavojingos medžiagos	see MSDS žiūrėti SDL	-	-

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priimančiam visą aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Gamintojo vardu pasirašė: