

## weber.tec 828



- Su fliso pagrindu
- Tinka naudoti lauke ir viduje
- Sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams papildomai izoliuoti
- Didelis sukibimo stiprumas paviršiaus hidroizoliacijai

### APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Hidroizoliacinė juosta

### NAUDOJIMO PASKIRTIS

Elastinga hidroizoliacinė juosta skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams papildomai izoliuoti naudojant kartu su hidroizoliacinėmis medžiagomis tokiomis kaip weber.tec 822, weber.tec 824, weber.tec Superflex D 2, weber.tec 827. Naudojama

### TECHNINIAI DUOMENYS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Atsparumas temperatūrai | - 30 °C iki + 90 °C   |
| Sudėtis                 | Ekstruduota polietileno sandarinimo membrana tarp polipropileno fliso   |
| Atsparumas              | vandens slėgiui: > 1,5 baro   |
| Spalva                  | Geltona   |
| Sandėliavimas           | Medžiaga turi neribotą galiojimo laiką, laikant sausoje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. |
| Pakuotė                 | Pakuotės su ritiniais po 10 m ir 50 m kartoninėje dėžutėje  |

pastatų viduje ir išorėje voniose, virtuvėse, dušo kabinose, o taip pat balkonuose ir terasose bei nedideliuose baseinuose.

### PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

### ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.